

Čistič plexiskla GRAFFINET® PlexiClean /PlexiGel

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Všechny typy plexiskla jsou citlivé na chemikálie a rozpouštědla. Odstranění nejrůznějších sprejů, značkovačů a fixů z povrchu není jednoduché. Při čištění hrozí riziko zhoršení optických vlastností (zbělení nebo zmatnění materiálu) a mechanických vlastností (trhliny a praskliny). Čistič plexiskla **GRAFFINET® PlexiClean** tento problém řeší a odstraňuje. **GRAFFINET® PlexiClean** slouží k odstranění sprejů všeho druhu, značkovačů, inkoustů atd.

POSTUP POUŽITÍ ČISTIČE GRAFFINET

- ✓ Čistič nastříkejte, nebo naneste pomocí papírové utěrky, případně hadříku přímo na znečištěnou plochu (postupně po malých částech).
- ✓ **GRAFFINET PlexiGel** nanášejte štětcem, válečkem, nebo houbičkou.
- ✓ Po nanesení nechce působit 5 - 10 sekund. Po uplynutí doby působení připravku setřete rozpuštěnou barvu měkkým savým **suchým** hadříkem.
- ! **POZOR - nepoužívejte s vodou!** (Při kontaktu s vodou může dojít k chemické reakci a poškození povrchu (zmatnění, zbělení, praskliny,..)

VLASTNOSTI

- odstraňuje většinu barev z plexiskla, skla a jiných hladkých povrchů (lakovaných)
- je velmi účinný na barvy ve spreji, fixy, značkovače
- lze použít v exteriéru i interiéru
- šetrný k životnímu prostředí

DOPORUČENÍ

- čistič **GRAFFINET** rychle rozpouští barvy, proto doporučujeme čistit malé povrchy po částech
- pokud se čistič nastříká na velkou plochu (např. protihlukové stěny), stéká po plexisklu společně s rozpuštěnou barvou a postupně zasychá, takže se čištěná plocha zvětší. Zároveň hrozí zatečení čističe do spodního profilu, kde díky chemické reakci může způsobit praskliny v hranách plexiskla
- u čištění protihlukových stěn doporučujeme předem zalepit páskou spodní část plexiskla a profilu
- na většinu znečištěnou plochu je vhodné použít **GRAFFINET PlexiGel**
- pokud na čištěné ploše zůstanou barevné stíny, nebo zbytky barev, je nutné postup opakovat
- Před použitím doporučujeme přípravek vyzkoušet na méně viditelném místě!

BALENÍ/SPOTŘEBA

- **GRAFFINET PlexiClean**: 500 ml, 5 l, 10 l
- **GRAFFINET PlexiGel**: 1 kg, 5 kg
- **PlexiClean** 0.2–0.3 l/m²
- **PlexiGel** 0.2–0.5 g/m²



UPOZORNĚNÍ

- použijte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle
- při používání nejezte, nepijte, nekuřte
- udržujte mimo dosah dětí
- směs není klasifikována jako nebezpečná podle (ES) č. 1272/2008



	PlexiClean	PlexiGel
Hustota (20° C)	0.89 g/cm ³	> 1 g/cm ³
Forma	kapalina	viskózní
Barva	světlá	
Zápach	mírný	
Bod vzplanutí	48° C	
Viskozita	~ 2.3 mm ² /s	tixotropní
Skladování	min. 2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a nečistotami	