HOT JET A



K výrobku

Technické údaje

Článek	144.590; 144.591; 144.592; 144.593; 144.594; 144.595; 144.603; 144.604; 144.605; 144.607; 144.608; 144.609	
Napětí	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	500–1050 W	
Teplota	60–550 °C	140–1022 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	40–150 l/min	1.41–5.29 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ano	
Statický tlak	2000–2200 Pa	0.29–0.31 psi
Ekologický režim	Ano	
Zobrazit	Ano	
e-Drive	Ano	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	21,3 mm / 0,85 palce; 31,5 mm / 1,25 palce	
Délka	277 mm	10.9 inch
Průměr zařízení	68 mm	2.67 inch
Průměr rukojeti	45 mm	1.77 inch
Hmotnost	0.53–0.59 kg	1.16–1.3 lb
Hmotnost	0.59 kg	1.3 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Podléhá změnám

HOT JET A

Technické údaje

Zástrčka	AU, 3 póly, 10A; CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný
Schválení	CE
Třída ochrany	II
Země původu	Švýcarsko

Varianty produktu

144.590	HOT JET 500 A, 230V/1050W, EU zástrčka
144.591	HOT JET 500 A, 230V/1050W, CH zástrčka
144.592	HOT JET 500 A, 230V/1050W, AU zástrčka
144.593	HOT JET 500 A, 230V/1050W, CN zástrčka
144.594	HOT JET 500 A, 120V/1050W, US zástrčka
144.595	HOT JET 500 A, 100V/1050W, JP zástrčka
144.603	HOT JET 302 A, 230V/600W, EU zástrčka
144.604	HOT JET 302 A, 230V/600W, CH zástrčka
144.605	HOT JET 302 A, 230V/600W, AU zástrčka
144.607	HOT JET 302 A, 230V/600W, CN zástrčka
144.608	HOT JET 302 A, 120V/600W, US zástrčka
144.609	HOT JET 302 A, 100V/500W, JP zástrčka

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Podléhá změnám